



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

Misch-Winkelwolf MWW G 160 Typ 449
Laufnummer: 12332

Willkommen in unseren Gebrauchtmachines-Pool. Sollten die von Ihnen gesuchte Maschine nicht auf Lager sein, bemühen wir uns gerne diese für Sie zu finden.

Für unsere Kunden sind wir ständig auf der Suche nach gebrauchten Maschinen, auch aus dem benachbarten Ausland freuen wir uns über Ihre Angebote.

*Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Maxdorf
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)
Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten*

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

Laufnummer: 12332

K+G WETTER

Misch-Winkelwolf MWW G 160 Typ 449

- werkstattgeprüft -

Baujahr: 2017

mit Zusatzausstattung:

- Beschickung hydraulisch, angeflanscht für 200 l-Wagen
- Sortiereinrichtung pneumatisch
- Bajonett-Verschlußmutter
- Fleischschneckenantrieb 2-tourig 13/22 kW
- Mischzeitvorwahl
- Rückwärtslauf Fleischschnecke
- Ausstoßvorrichtung hydraulisch
- * CE-konforme Ausführung
- * Trichter und Außenfläche Edelstahl rostfrei
- * Schaltrahmen allseitig umlaufend, mit Sicherheitsschalter gem. europäischer Norm "Wölfe" EN 12331:2003
- * Trichtervolumen: 355 Liter
- * Mischkapazität: 190 kg
- * Easy Access (einfacher Zugang zum Trichterinnenbereich)
- * Bremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb
- * Maschine allseits geschlossen
- * Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert
- * Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei
- * Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei
- * Mischwelle Edelstahl rostfrei, zur Reinigung herausnehmbar
- * Verschlußmutter Edelstahl rostfrei
- * Ausstoßvorrichtung (hydraulisch) für Schnecke und Schneidsatz
- * elektrisch überwachter Auslaufschutz, gem. europäischer Norm "Wölfe" EN 12331:2003
- * Folientastatur
- * Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut

technische Daten:

- Absicherung: 50 A
- Fleischschneckenantrieb 2-tourig: 13/22 kW
- Fleischschneckendrehzahlen: 160/320 Upm
- Zubringerschneckendrehzahlen: 20/40 Upm
- Zubringerschnecken- und Mischwellenantrieb: 1,0/1,4 kW
- Mischwellendrehzahlen: 10/20 Upm
- Spannung: 400 Volt, 50 Hz

inklusive Schneidsatz (INOX) bestehend aus:

- 1 Vorschneider, 2 Messern,
- je 1 Lochscheibe 3/5/7,8 + 13 mm,
- 2 Einlegeringe, 1 Stützkreuz

Preis: auf Anfrage



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW G 160 Typ 449





Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW G 160 Typ 449

RITSCHER
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW G 160 Typ 449



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

